

Acrimo faldarme

Dækkasse:

Ekstruderet aluminiumsprofil med rund \varnothing 110mm eller kantet 80x127mm profil.

Arm/fjeder:

Ekstruderet aluminiumsprofil med kraftig fjeder der sikre optimal drift.

Forbom:

Ekstruderet aluminiumsprofil \varnothing 36mm, med løbegange for fastholdelse af dug og evt. flæser.

Dug/valserør:

Udføres i stærke materialer, såsom rustbeskyttet stål og dimensioneres efter systembredde, dug- og bundvægt.

Dugtype:

Duge fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. Fremstilles i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet med Teflon[®]-nanoteknik.

Andre farver og dugtyper kan leveres efter aftale.

Overfladebehandling:

Standard farver er RAL 9006 og 9010.

Alle aluminiumsdele kan pulverlakeres i RAL farve som udv. farve på eksisterende træ/alu vinduer, eller efter aftale i en lagtykkelse på min. 70 my.

Beslag:

Beslag leveres med rustfri overflade.

Skruer:

Skruer leveres i rustfri stål.

Betjening:

Systemet leveres med motor med endestop, for justering på stedet indbygget i valserør.

Motorens endestop justeres ved montering, men kan justeres af slutbruger efterfølgende.

Antallet af motorer optimeres i henhold til opgaven og kan leveres med sol- og vindautomatik.

Kan også leveres med manuel betjening.