

Acrimo Markisolette

Dækkasse:

Ekstruderet rund Ø110mm aluminiumsprofil.

Arm/sidestyr:

Ekstruderet aluminiumsprofil med fjeder der sikre optimal drift.

Armene er befæstiget i Ø38mm sidestyr hvori armene kan køres ned til det indstillede stop.

Dugstyrrør:

Ekstruderet Ø25mm aluminiumsprofil som styrer dugen hvor den begynder at gå fra lodret og skrå ud fra facaden.

Forbom:

Ekstruderet aluminiumsprofil Ø36mm, med løbegange for fastholdelse af dug.

Forbommen er forsynet med Ø20mm rundjern for ekstra vindsikring af markise.

Dug/valserør:

Udføres i stærke materialer, såsom rustbeskyttet stål og dimensioneres efter systembredde, dug- og bundvægt.

Dugtype:

Duge fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. Fremstilles i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet med Teflon®-nanoteknik.

Andre farver og dugtyper kan leveres efter aftale.

Overfladebehandling:

Standard farver er RAL 9006 og 9010.

Alle aluminiumsdele kan pulverlakeres i RAL farve som udv. farve på eksisterende træ/alu vinduer, eller efter aftale i en lagtykkelse på min. 70 my.

Beslag:

Beslag leveres med rustfri overflade.

Skruer:

Skruer leveres i rustfri stål.

Betjening:

Systemet leveres med motor med endestop, for justering på stedet indbygget i valserør.

Motorens endestop justeres ved montering, men kan justeres af slutbruger efterfølgende.

Antallet af motorer optimeres i henhold til opgaven og kan leveres med sol- og vindautomatik.

Kan også leveres med manuel betjening.