

Generelt

Acrimo 6780 – kassettemarkise i flad kantet design, med rene linjer som gør at den passer ind næsten overalt. Acrimo 6780 anvendes til terrasser og facader, hvor markisen er placeret frit på en væg eller udhæng, samt ved forretningen hvor markisen giver en flot facade, og den lukkede kassette beskytter dugen. Acrimo 6780 har standardudfald på 150, 200, 250, 300 og 350 cm, og er forsynet med trinløs justeringsmulighed af udfaldet, som sikrer at den kan indstilles til præcis den udfaldsvinkel man ønsker fra 5-40°. En udfaldsvinkel på min. 15-20° anbefales.

Materialer

Acrimo 6780 er fremstillet i vedligeholdelsesfrie materialer. Armene er monteret med indbyggede kraftige fjedre der sørger for en stabil udspænding af markisedugen. Alle markisens dele lakeres i RAL 9006 grå, RAL 9010 hvid eller RAL 7016 mat antracit som standard. Kan også leveres i andre RAL-farver mod en merpris.

Dug

Dugen fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. Fremstilles i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet med Teflon®-nanoteknik. Kan ikke leveres med tungkant.

Måltagning

Ved måltagning er det vigtigt at sikre sig, at vinduer og døre kan åbnes under den udslåede markise. Udfaldet måles fra væg parallelt med dugen til forkant af frontprofil. Markisens bredde (færdigmål) er det absolutte ydermål af markisens konstruktion.



Betjening

Markisen betjenes med motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening.

Montering

Acrimo 6780 er opbygget omkring et selvbærende kassetteprofil. Beslag og arme kan monteres individuelt, men monteringsbeslagene skal monteres bag markisens arme p.g.a. belastning/vridning af kassetten. Montering af Acrimo 6780 sker enkelt ved at markisen hæftes op på monteringskonsollerne.

Udfald	Mindste bredde Motorbetjent
200 cm	250 cm
250 cm	300 cm
300 cm	350 cm
350 cm	400 cm

